



## Wallbox COOKIE BOX

Sistema di ricarica elettrica Modo3

La wallbox **COOKIE BOX**, 100% Made in Italy, rappresenta il giusto mix tra affidabilità, design ed economia, consentendo ricariche in assoluta sicurezza. Per consentire un notevole risparmio economico in fase di installazione, ogni presa è dotata di protezione differenziale RCD interna. Non è necessario l'impiego delle costose protezioni differenziali di tipo B sulla linea di alimentazione.

L'elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua. Le loro dimensioni contenute e la loro semplicità le rendono prodotti tecnologici ed accattivanti. Inoltre è una soluzione ottimizzata sul nuovo SDLM di **BeaglePlug**  
**Disponibile sia in versione con presa che con cavo di diverse lunghezze.**



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sempre connesso via LAN.
- Gestione tramite BeaglePlug APP
- Indicatori di stato a LED
- Protezione integrata contro la dispersione di corrente CC
- SDLM Integrato



### SPECIFICHE GENERALI

- Tipo di connettore: Cavo con presa di Tipo 2 o presa di Tipo 2 con Shutter
- Dimensioni: 378 x 278 x 142 mm
- Peso: 7 kg



### SPECIFICHE ELETTRICHE

- Uscita massima: 7,4 / 22 kW
- Corrente massima: 32 A
- Frequenza nominale: 50 Hz / 60 Hz
- Tensione in ingresso: 110/230 V CA  $\pm$  10% (1P) / 400 V CA  $\pm$  10% (3P)
- Corrente di ricarica configurabile da 6 A a 32 A
- Protezione: IP54 / IK10
- Categoria di sovratensione: CAT III
- Rilevamento della corrente residua: DCLeakage 30mA (CA) / 6mA (CC)
- Protezione dai contatti diretti: Shutter (nella versione con presa)

**BEAGLEPLUG®** è un marchio registrato da Eurolink Systems S.r.l.

Tutti I diritti Riservati

Via Piedicavallo 51-3/A - 00166 Roma - Tel/Fax: +39.06.61914001 - info@eurolinksystems.com - www.eurolinksystems.com  
 Capitale i.v. euro 90.000,00 - P.IVA 05374591005 - CCIAA iscr. n° REA 882233



DATI TECNICI	
<b>Conessione</b>	1P + N + PE / 3P + N + PE
<b>Tensione</b>	220-240 / 380-415 VAC 50/60 Hz
<b>Sistema di rete</b>	TT – TN
<b>Numero di connettori</b>	1
<b>Tipo di connettori</b>	Tipo 2 (en 62196)
<b>Grado di protezione dei connettori</b>	IPXXD (SHUTTER INTEGRATO, nella versione con presa)
<b>Massima corrente per connettore</b>	32 A
<b>Potenza massima per connettore</b>	7.4 / 22 kW
<b>Protezione differenziale lato dc</b>	Ogni connettore è protetto individualmente mediante RCD per il rilevamento della dispersione lato corrente continua a 6ma
<b>Protezione differenziale</b>	Da installare sull'impianto
<b>Protezione sovracorrente</b>	Da installare sull'impianto
<b>Corrente di corto circuito</b>	6KA
<b>Certificazione del prodotto</b>	CE
<b>Grado di protezione IP</b>	IP54
<b>Grado di protezione IK</b>	IK10

**BEAGLEPLUG®** è un marchio registrato da Eurolink Systems S.r.l.

Tutti I diritti Riservati

Via Piedicavallo 51-3/A – 00166 Roma – Tel/Fax: +39.06.61914001 – info@eurolinksystems.com – www.eurolinksystems.com  
 Capitale i.v. euro 90.000,00 – P.IVA 05374591005 – CCIAA iscr. n° REA 882233